


► **Vis à bois aggloméré tête fraisée  
empreinte Torx acier zingué partiellement  
filetés Rocket**

Image not found or type unknown



p. CO-63

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Acier</b>
Finition	<b>Zingué blanc</b>
Empreinte	<b>Torx</b>
Forme de la tête de vis	<b>Fraisée</b>
Type de filetage	<b>Partiel</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques


Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur de filetage (mm)	Dimension de l'empreinte	Conditionnement
597339	3	35	22	T10	500
597346	3	40	22	T10	500
597353	3.50	30	18	T15	500
597360	3.50	35	22	T15	500
597367	3.50	40	22	T15	500
597374	3.50	50	30	T15	500
597381	4	30	18	T20	500
597388	4	35	22	T20	500
597395	4	40	22	T20	500
597402	4	45	30	T20	500
597409	4	50	30	T20	500

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur de filetage (mm)	Dimension de l'empreinte	Conditionnement
597416	4	55	35	T20	500
597423	4	60	35	T20	500
597430	4	70	45	T20	500
597437	4	80	45	T20	200
597451	4.50	40	22	T20	500
597458	4.50	45	30	T20	500
597465	4.50	50	30	T20	500
597472	4.50	55	35	T20	500
597479	4.50	60	35	T20	500
597486	4.50	70	45	T20	200
597493	5	30	18	T25	500
597500	5	35	22	T25	500
597507	5	40	22	T25	500
597514	5	45	30	T25	500
597521	5	50	30	T25	500
597528	5	55	35	T25	200
597535	5	60	35	T25	200
597542	5	70	45	T25	200
597549	5	80	50	T25	200
597556	5	90	50	T25	200
597563	5	100	60	T25	200
597570	5	110	70	T25	200
597577	5	120	70	T25	150
597584	6	40	22	T30	200
597591	6	50	30	T30	200
597598	6	60	35	T30	200
597605	6	70	45	T30	150
597612	6	80	50	T30	150
597619	6	90	50	T30	150
597626	6	100	60	T30	150
597633	6	110	70	T30	100

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur de filetage (mm)	Dimension de l'empreinte	Conditionnement
597640	6	120	70	T30	100
597647	6	130	70	T30	100
597654	6	140	70	T30	100
597661	6	150	70	T30	100
597668	6	160	70	T30	100
597675	6	180	70	T30	100
597682	6	200	70	T30	100



SANS  
CHROME  
6



## Descriptif

Acier zingué blanc sans chrome 6.

4 cavités sous tête : fraisage du bois et meilleur contact avec le métal.

Triple cône : meilleure pénétration, haute résistance à la rupture.

6 stries en fond de filet : meilleur couple de vissage.

Pas élargi : vissage plus rapide.

Stries et diamètre des filets variables : moins de frottement, batterie économisée.

Entaille coupante : suppression du fendage du bois.

Ø 5 et 6 mm fabriqués en France.

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires



Vis à bois  
aggloméré tête  
fraisée  
empreinte Torx  
acier zingué  
entièrement  
filetées Rocket