

► Chauffe-eau électrique horizontal mural blindé Chauffeo atlantic



p. PL-265

Caractéristiques produits

Tension	230
Diamètre	520
Pose	Horizontal
Format	Standard
Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	C
Type de résistance	Blindée
Profil de soutirage	L
Type d'alimentation	Monophasé
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Volume (L)	Longueur (mm)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	Temps de chauffe	Nombre d'utilisateurs réguliers
630092	500	135	275	830	100	600	1600	1.16	176.10	3h36	2
630099	800	150	575	1140	150	900	2200	1.71	260.60	4h03	3
630106	800	470	575	1460	200	900	2200	1.94	347.20	5h06	4

Descriptif

Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique de protection.
 Anode active en magnésium pour protection contre la corrosion.
 Raccord diélectrique fourni.
 Tension 230 V mono.
 Installation au mur, au sol et au plafond avec le kit de cerclage (non fourni).
 Raccordement EC et EF en 3/4" (20x27) par le dessous.

Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).



Norme du produit

**Certifié NF Performance
Électricité par LCIE.**

Documentation

5 documentation(s) disponible sur
notre site internet.

Produits complémentaires




Réducteur de
pression Rinox
Due M/F pour
chauffe-eaux



Groupe de
sécurité droit
anti-pollution
Beaupré Inox



Groupe de
sécurité droit
anti-pollution
Beaupré



Kit de cerclage
pour chauffe-
eau