

▶ Levier pour ouvrants à la française et oscillo-battants Atlanta

Image not found or type unknown



p. BA-375

Caractéristiques produits

Matière	Aluminium
Main	Droite et gauche
Entraxe de fixation	43
Modèle	Atlanta
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Dimension du carré (millimètre (mm))
642034	Blanc RAL 9010	7 x 09 à 19
642041	Noir mat	7 x 32 à 42
642048	Brun argile	7 x 32 à 42
642055	Blanc RAL 9010	7 x 32 à 42
642062	Gris clair	7 x 32 à 42
642076	Blanc RAL 9010	7 x 20 à 30
642083	Ivoire RAL 1015	7 x 32 à 42
642125	Blanc RAL 9016	7 x 20 à 30
642244	Aspect inox	7 x 32 à 42
642251	Blanc RAL 9016	7 x 32 à 42
642258	Aspect inox	7 x 20 à 30
642265	Aspect inox	7 x 09 à 19
642272	Blanc RAL 9016	7 x 09 à 19
642286	Noir mat	7 x 20 à 30

Code	Finition	Dimension du carré (millimètre (mm))
646213	Champagne	7 x 32 à 42

Descriptif

Avec mécanisme anti-effraction Secustik® bloquant la poignée en cas de manipulation de la ferrure de l'extérieur.

Carré Variofit® avec ressort permettant une longueur variable sur 10 mm.

Platine de 68 x 31 mm.

Entraxe de fixation : 43 mm.

Saillie : 67 mm.



Les + produits

Carré à longueur variable Variofit®. Mécanisme anti-effraction Secustik®.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.