


► **Vis de bardage acier cimenté tête cylindrique bombée laquée empreinte torx fixation sur bois Belvis Bois**



p. CO-73



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Laqué</b>
Diamètre	<b>4.90</b>
Longueur	<b>35</b>
Empreinte	<b>Torx</b>
Forme de la tête de vis	<b>Cylindrique</b>
Dimension de l'empreinte	<b>T20</b>
Conditionnement	<b>100</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Coloris
656762	Blanc RAL 9010
656769	Gris RAL 9006
656776	Sable RAL 1015
656783	Noir RAL 9005
109092	Gris anthracite RAL 7016

### Descriptif

Vis à bois pour la fixation du profil prélaqué sur ossature bois.  
 Bâtiment agricole exclusivement.  
 Laquage epoxy 50 microns.  
 Tête bombée Ø 12 mm.  
 Rondelle vulca alu/EPDM Ø 14 mm.  
 Capacité de perçage 3 x 0,75 mm.

### Produits complémentaires



Embouts de vissage Torx - Evens



Vis de couturage acier cimenté tête cylindrique bombée laquée empreinte torx Belvis Bois