


► Serrure en applique multifonction réversible à déverrouillage électrique type 52N

Image not found or type unknown



p. BA-190

Caractéristiques produits

Offre **Stockée par Legallais**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code

108852

Descriptif

Serrure électrique avec 1/2 tour seulement.

L'impulsion électrique agit sur le 1/2 tour et ouvre la porte ou le portail.

-de l'extérieur la clé active toujours le 1/2 tour.

-de l'intérieur la clé active le 1/2 tour (si réglage du déverrouillage par clé) ou le bouton (si réglage du déverrouillage par bouton).

Réversible droite/gauche.

Axe réglable de 50 à 80 mm (pour pose sur huisseries métalliques).

Cylindre extérieur en laiton Ø 26 mm et longueur 50 mm (détaché pour pose sur huisseries bois).

Bec de cane à blocage automatique.

Gâche anti-friction sans roulette (diminution de l'à-coup final) et ajustable de +/- 1,5 mm (pour aligner correctement à la serrure).

Boîtier et gâche en acier embouti anti-corrosion laqué marbré gris.

Serrure en poussant, plaque porte-serrure avec auvent de protection et plaque sous-gâche avec double orifice (fixation de la gâche dans 2 positions verticales différentes) disponibles sur-demande.

Gamme

Alimentation par courant alternatif 12 V

-15 W.

Ouverture mécanique à la clé et électrique par commande à distance (par clavier ou

interrupteur).

Niveau de sécurité à l'effraction très supérieur aux serrures munies de gâches électriques.
Gâche renforcée pour utilisation intensive, contre-pêne de sécurité, aileron de tirage sur la serrure.

Conditions de livraison

Livrée avec 3 clés numérotées.



Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.