


▶ Kit complet garniture et rail 2 vantaux Win-slide 2

Image not found or type unknown



p. BA-503

Caractéristiques produits

Référence fournisseur **WSLIDE-RGV2**

Unité de vente **(1 kit)**

Caractéristiques techniques

Code

118288

Descriptif

Pour 2 vantaux de 80 kg maxi.

Composition :

- 2 rails 11208, longueur de 2 m
- 4 montures 11280XA2 équipées de 4 galets, axes montés sur roulements à billes, vis M8 en INOX A2
- 4 platines 0026XA2 en INOX A2 à visser sur chant
- 4 butées 11286XA2 avec visserie INOX A2
- 8 équerres de fixation 11293, réglables, en aluminium brut avec visserie INOX A2
- 1 raccord de rail en INOX A2
- 2 guides réglables 1128ARG en plastique blanc, pour U 25 x 17 et 30 x 30, sur équerre en acier traité cataphorèse + peinture polyester blanc RAL 9010
- 3 guides réglables 1131XRG en plastique blanc, pour U 25x17 et 30 x 30 sur platine inclinable en INOX A2
- 2 profils U 1109/150 25x17 en acier zingué, longueur de 1.5 m.

Gamme

Système pour volets sur un rail réglable verticalement (10 mm) et horizontalement (12 mm), pose en applique ou au plafond.

Capacité par volet : 80 kg (épaisseur du panneau : 20-40 mm).

Pour les brise-soleil d'épaisseur 40-80 mm, utiliser l'équerre de fixation double 11293D code 161984.

Encombrement vertical réduit avec maintien des réglages dans les 3 axes.

Gain de temps : écartement des points de fixation du rail augmenté de 50% (de 44 à 66cm).

Sécurité nouvelle butée avec 2 points d'ancrage dans le rail.

Innovation : nouvel amortisseur pour une ouverture ou une fermeture tout en douceur des panneaux.



Image not found or type unknown



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.