

## ► Serrure à larder type D 352 NF axe à 50 mm bec de cane sans gâche



p. BA-41

### Caractéristiques produits

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Main                         | <b>Droite réversible</b>   |
| Avec gâche                   | <b>Non</b>                 |
| Réversible                   | <b>Oui</b>                 |
| Entraxe mm                   | <b>70</b>                  |
| Largeur de la têtère         | <b>20</b>                  |
| Axe de la serrure            | <b>50</b>                  |
| Fonction de la serrure       | <b>Bec-de-cane</b>         |
| Forme des bouts de la têtère | <b>Ronds</b>               |
| Type de pose                 | <b>À larder</b>            |
| Nombre de points             | <b>1</b>                   |
| Matière du coffre            | <b>Acier</b>               |
| Finition de la têtère        | <b>Epoxy noir</b>          |
| Unité de vente               | <b>(1 conditionnement)</b> |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Conditionnement |
|--------|-----------------|
| 119849 | 1               |
| 119842 | 25              |

### Descriptif

#### Gamme

Réversible sans démontage et sans outil.

Axe 50 mm, entraxe 70 mm.

Fouillot carré de 7 mm (et 6 mm pour le fouillot de condamnation du modèle bec-de-cane à condamnation) Coffre en acier galvanisé de 148 x 78 x 14 mm.

Tête en acier à bouts ronds de 230 x 20 x 3 mm.  
Pêne 1/2 tour en laiton.  
Pêne dormant rectangulaire bi-matière acier/zamak.  
Trous de passage pour vis de rosace, fouillot et cylindre.  
Finition peinture époxy noir.



### Norme du produit

Certifiées NF QC, niveau 2.  
Conformes à la norme NF EN 12209.

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Gâche à simple pêne pour serrures D 352



Serrure à larder type D 355 NF axe à 50 mm clé I sans gâche



Rosace de fonction inox Boédic



Serrure à larder  
type D 353 NF  
axe à 50 mm à  
condamnation  
sans gâche