

Mitigeur thermostatique de lavabo Mastermix *sanifirst*

p. PL-
215

Caractéristiques produits

| | |
|----------------------|----------------|
| Matière | Laiton/zamak |
| Finition | Chromé |
| Débit | 6 |
| Hauteur de bec | 191 |
| ECAUM | E00 CH2 A1 U3 |
| Poignée | Croisillon |
| Catégorie | Robinetterie |
| Installation | Sur plage |
| Raccordement | F 12x17 |
| Appareil sanitaire | Lavabo |
| Type de robinetterie | Thermostatique |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

174169

Descriptif

Bec tube orientable.
Cartouche céramique et thermostatique conforme NF EN 1111.
Sans clapet anti-retour.
Température réglable de 18 à 41 °C.
Double butée de température à 41 °C.
Volant en zamak avec butée max.
réglable.
Maintien de température et sécurité anti-brûlure.
Débit max.
réglable : 6/9/12 l/min.

Conditions de livraison

Livré avec flexibles PEX M10x1 écrou prisonnier 12x17 (long. 350 mm), joints filtres.



Image not found or type unknown



Les + produits

Sans intercommunication
EFS/ECS !

Norme du produit

Éligible au label Clef Verte.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur
notre site internet.