

▶ Paumelles invisibles type Kubica

Image not found or type unknown



p. BA-568



Caractéristiques produits

Finition	Chromé satiné
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Charge maximum (kg)	Modèle	Conditionnement
193405	60	K6200/45	3
193412	70	K6700/50	3
193419	100	K7080/80	2

Descriptif

Paumelles invisibles pour portes en bois.
 En zamak.
 Finition : chromé satiné.
 5 pivots d'axe de rotation pour les K 6200 et K 6700 et 7 pivots pour la K 7080.
 Angle d'ouverture jusqu'à 180°.
 Utilisables dans les deux sens gauche ou droite.
 Réglables en 3 dimensions : largeur, hauteur, profondeur.
 Épaisseur mini du panneau: 32 mm en K 6200, 40 mm en K 6700 et K 7080.
 Encastrement réduit côté dormant de 21 mm pour la K 6700.
 Attention au respect de la charge maximale :80 kg avec 2 charnières et 100 kg avec 3 charnières.

Gamme

Pour portes lourdes.
 Pour huisseries bois, acier ou aluminium.
 Pour modèle de dormant à ébrasement, chambranle, huisserie métallique ou aluminium.
 Autres finitions sur demande.

Documentation

11 documentation(s) disponible sur notre site internet.