

▶ **Roulettes pivotantes sur platine bandage caoutchouc pour charges moyennes - Port Roll**



p. MA-191



Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Type	Pivotante
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Charge (kg)	Déport (mm)	Hauteur (mm)	Largeur du bandage (mm)	Diamètre de la roue (mm)	Largeur de la platine (mm)	Longueur de la platine (mm)	Frein	Fixation
565790	80	33	107	32	80	80	105	Non	Platine
131873	150	41	127	32	100	80	105	Non	Platine
288267	150	45	156	32	125	80	105	Non	Platine
154375	250	55	163	50	125	105	137		
154382	350	55	200	48	160	105	137		
154389	350	55	240	48	200	105	137		

Descriptif

Manutention souple et silencieuse sur sols industriels ou intérieurs.
 Monture : tôle d'acier emboutie zinguée.
 Pivotement sur 2 couronnes de billes.
 Blocage à double effet sur roue et pivot.
 Moyeu à rouleaux.
 Roue bandage élastique caoutchouc.
 Manulastic bleu non tachant.

Gamme

Pour chariots, compresseurs, conteneurs, diables, échafaudages, postes de soudures, servantes d'atelier...

Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 12532.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Roulettes pivotantes à blocage sur platine bandage caoutchouc pour charges moyennes - Port Roll