

## ▶ Demi-masque jetable coqué FFP3 flamme retardant ZERO32C



p. EP-34



### Caractéristiques produits

Modèle	<b>Coqué avec valve</b>
Conditionnement	<b>5</b>
Classe de protection	<b>FFP3 R D flamme retardant</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

<b>Code</b>
265064

### Descriptif

Masque jetable préformé en fibre textile modacrylique assurant une couche résistante aux flammes pour les travaux de soudage et une valve d'expiration EOLO® à résistance respiratoire réduite.

Élastiques réglables en matériau hypoallergénique sans latex.

Joint facial complet avec mousse douce pour un ajustement plus facile en s'adaptant parfaitement aux différentes physionomies et en assurant une excellente étanchéité.

Une couche protectrice externe ARMOR® assure la protection de la matière filtrante contre la saleté, la poussière et les liquides.

Compatibilité avec le port de lunettes.

### Conditions de livraison

Livré en sachets individuels à la boîte de 5 masques.

### Les + produits

Convient pour les opérations de soudage.

### Norme du produit

Conforme à la norme **EN 149**.  
Classe **FFP3 R D**.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Demi-masque jetable coqué FFP3 ZERO32