

► **Boulonneuse à chocs sans fil 18V + 2 batteries Li-Power + chargeur ASC 55 X145 SSW18LTX400BL**

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Conditionnement	1
Voltage	18
Vibration	12
Couple maximum	400
Pression sonore	100
Cadence de frappe	4250
Porte-embouts	1/2
Vitesse de rotation à vide	0 - 2150
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Emballage	Équipements	Poids (kg)	Ampérage (Ah)	Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))
198347	Coffret MetaBOX 145	Crochet de ceinture / 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah) / chargeur ASC 55 "AIR COOLED" / coffret metaBOX 145	2	5.20	
198354	Coffret MetaBOX 145 L	Crochet de ceinture / 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah) / chargeur ASC 55 "AIR COOLED" / coffret metaBOX 145	3	4	0 - 2150

Descriptif

Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable.

Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation extrêmement élevé.

Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications.

Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail.

Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion.

Tension batterie 18 V.

Capacité de la batterie 2 x 4 Ah.

Taille de vis maximum M20.

Vitesse de rotation à vide maximum 0

-2150 /min.

Cadence de frappe maximum 4250 /min.

Couple de rotation maximum 400 Nm.

Couple de desserrage maximum 620 Nm.

Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation 12.

Porte-outil Carré mâle 1/2" (12,70 mm).

Vibration :Vissage à percussion 12 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique :Niveau sonore 100 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 111 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard :Crochet de ceinture.

2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah).

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".

metaBOX 145.



Les + produits

Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation. Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.