

► **Visseuse à chocs sans fil 12V + 2 batteries  
2Ah Li-Power + chargeur SC 30 X118  
PowerMaxxSSD12BL**

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Non</b>
Emballage	<b>metaBOX 118</b>
Équipements	<b>Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. 2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah). Chargeur SC 30. metaBOX 118.</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Poids	<b>1</b>
Voltage	<b>12</b>
Ampérage	<b>2</b>
Vibration	<b>19.90</b>
Couple maximum	<b>140</b>
Pression sonore	<b>96</b>
Cadence de frappe	<b>4000</b>
Porte-embouts	<b>6 pans creux 1/4" (6,35 mm)</b>
Vitesse de rotation à vide	<b>0 - 2500</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

198277

### Descriptif

Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.

La classe de 12 volts de Metabo

-des outils légers et performants.

Visseuse à choc sans fil compacte pour une utilisation intensive.

Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail.

Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion.

Tension batterie 12 V.

Capacité de la batterie 2 x 2 Ah.

Taille de vis maximum M14.

Vitesse de rotation à vide maximum 0

-2500 /min.

Cadence de frappe maximum 4000 /min.

Couple de rotation maximum 140 Nm.

Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation 2.

Porte-outil Six pans creux 1/4" (6,35 mm).

Poids (avec batterie) 1 kg.

Vibration : Vissage à percussion 19,9 m/s<sup>2</sup>.

Incertitude de mesure K 2 m/s<sup>2</sup>.

Émission acoustique : Niveau sonore 96 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 105 dB(A).

Incertitude de mesure K 5 dB(A).

Équipement standard : Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah).

Chargeur SC 30.

metaBOX 118.



### Les + produits

Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.

### Norme du produit

Norme CE

### Conditions de livraison

metaBOX 118