


► Embouts pour flexibles air comprimé IRP O6

Image not found or type unknown



p. MA-52



type unknown

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Pour tuyau de diamètre intérieur (millimètre (mm))
220192	8
220164	6 à 7
220213	9 à 10

Descriptif

En acier.
Anticorrosion.

Gamme

Pour air comprimé.
Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.
Étanchéité : le mécanisme d'étanchéité associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.
Corps : Matériau composite renforcé.
Soupape profilée et joint nitrile.
Débit sous 6 bars : ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.
ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.
Température :
-15° à + 70°.
Pression de service de 2 à 12 bars.

Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste : évite l'effet coup de fouet.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Embouts filetés mâles air comprimé IRP O6



Colliers de serrage acier W1 à oreilles



Raccords pour
flexibles air
comprimé ISI
06



Tuyaux armés
air comprimé et
eau Tricclair
AL