

Goujons métalliques fixation lourde Spit FIX Z XTREM inox A4

Image not found or type unknown



p. CO-
125

Caractéristiques produits

Matière	Inox
Finition	Inox
Classe de résistance d'acier	A4
Agrément	ATE
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Conditionnement
624990	10	70	10	10	50
624997	10	95	10	35	50
625025	12	110	12	35	25
625032	12	120	12	45	25
624969	8	55	8	5	100
624976	8	70	8	20	100
624983	8	90	8	40	50
625039	12	140	12	65	25
625046	16	120	16	20	20
625053	16	140	16	40	10
625011	10	130	10	70	25
625018	12	95	12	20	25
625004	10	105	10	45	25

Descriptif

Pose simple et rapide à travers la pièce à fixer (évite traçage et manipulations).

Auto-expansion.

Filetage sur toute la longueur.

Douille à 3 branches et 6 ergots.

Matériaux : béton, pierre, parpaing plein.

Application: Équerre de bardage, garde-corps, charpentes...



Les + produits

Inox A4, agrément sismique.

Norme du produit

ATE option 1 : béton fissuré et béton non fissuré. Agrément sismique C1 et C2 pour les Ø 10 à 20 mm.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.