

▶ Enrouleur de câble Silver XL



Caractéristiques produits

IP	44
Nombre de fils	3
Nombre de prises	4
Longueur de câble	40
Puissance maximum du câble déroulé	3500
Puissance maximum du câble enroulé	1000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

643841

Descriptif

L'enrouleur de câble Silver XL de 40m est équipé de flasques en acier galvanisé et d'un moyeu en matière isolante renforcé, de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté.

Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.

Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.

Longueur du câble : 40m.

4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~.

Qualité du câble : H07RN-F 3G2,5.

Puissance maxi câble non déroulé 1000W – câble déroulé 3500W.

Diamètre du tambour : 320mm.

Indice de protection : IP44.

Avec un voyant de présence de tension LED lumineux.

Couleur de câble : noir.

Système de connexion français.

4 prises à clapet.

Avec disjoncteur thermique.

Conditions de livraison

1x Enrouleur de câble Silver XL 40m de câble avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~



Image not found or type unknown



Les + produits

Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport.

Norme du produit

EN 61242:1997 / A1:2008