

▶ Cintreuse hydraulique Python

REMS



p. OU-340

Caractéristiques produits

Modèle	Gaz acier / multicouche
Conditionnement	1
Diamètre	32 à 75
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

290131

Descriptif

Cintreuse hydraulique robuste pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°.
 Pour travaux de serrurerie, pour les installations sanitaires, le chauffage et la construction mécanique.
 Adaptée pour les tubes gaz acier EN 10255 Ø 3/8-2" et multicouche Ø32 à 75 mm.
 Formes de cintrage ST pour tubes gaz acier, résistantes aux déformations et à la pression, en fonte nodulaire à haute résistance.
 Formes de cintrage V pour tubes multicouche, résistantes aux déformations et à la pression, en fonte d'aluminium anti-torsion.
 Unité d'entraînement hydraulique avec vérin hydraulique constitué d'un tube hydraulique roulé de qualité supérieure.

Conditions de livraison

Livrée en caisse de transport avec unité d'entraînement avec supports de rouleaux, support de rouleaux supérieur avec flasque coulissant, 2 rouleaux, formes de cintrage St (tubes acier) ou V (tubes multicouche). Set St 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2".



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.