

## ▶ Colonne de douche thermostatique carrée Ceratherm C100

**PORCHER**

LA CONFIANCE INSTALLÉE

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Colonne de douche</b>
Type de colonne	<b>Jet de tête pluie</b>
Type de mitigeur	<b>Thermostatique</b>
Nombre de jet (douchette)	<b>1</b>
Débit	<b>12</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>



### Caractéristiques techniques

**Code**

480777

### Descriptif

Pomme de tête anticalcaire 300 x 300 mm métal avec limiteur de débit.

Douchette stick rectangulaire 1 jet.

Tube d'alimentation plat épaisseur 15mm.

Flexible anti-torsion Ideaflex 1,75 mm.

Support douchette métal coulissant.

Mitigeur thermostatique : Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C.

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum.

Poignées métal.

Clapet anti-retour au niveau des deux arrivées d'eau, arrivée d'eau chaude équipée d'un système de relâchement de pression.

Raccords muraux, entraxe 150 mm +/-13 mm.

Cartouche céramique Firmaflow® Therm, durée de vie de +de 500.

000 cycles.

Sortie de douche métal 1/2" en position centrale par le dessous, avec clapet anti-retour intégré.

Thermostatique équipé de la technologie Cool Body pour plus de sécurité (corps tiède).