# Chaussures de sécurité WELDER BIS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

Image not found or type unknown



p. EP-174

## Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Coloris | **Noir** |
| Norme ESD | **Non** |
| Genre | **Hommes** |
| Hydrofuges | **Oui** |
| Respirantes | **Non** |
| Amagnétiques | **Non** |
| Antistatiques | **Oui** |
| Antidérapantes | **Oui** |
| Semelles amovibles | **Oui** |
| Type de chaussures | **Hautes** |
| Niveau de protection | **S3** |
| Résistantes à la chaleur de contact | **Oui** |
| Matière de l'embout de protection | **Composite** |
| Matière de la semelle antiperforation | **Textile** |
| Conditionnement | **1 paire** |
| Matière de la tige | **Cuir** |
| Unité de vente | **(1 paire)** |

## Caractéristiques techniques

| Code | Pointure |
|---|---|
| 540165 | 39 |

| Code | Pointure |
|---|---|
| 540172 | 40 |
| 540179 | 41 |
| 540186 | 42 |
| 540193 | 43 |
| 540200 | 44 |
| 540207 | 45 |
| 540214 | 46 |
| 540221 | 47 |
| 540228 | 48 |




## Descriptif

Tige en cuir imprimé hydrofuge.
Doublure en tissu TEXELLE 100% polyamide,respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion.
Semelle de propreté EVANIT en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable.
Thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant.
Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.
Semelle HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute).
Emboutnon métallique TOP RETURN résistant à 200 J etsemelle antiperforation textile.

## Les + produits

Coutures ignifuges, protection lacets, fermeture velcro règlable, surembout en polyuréthane anti-abrasion.

## Norme du produit

**Conformes aux normes EN 20345 et DGUV 112-191.**