

## Lame de scie à ruban STD-K 27x0,9 3025

mm

**KERKO**  
TOGETHER WE CUT

### Caractéristiques produits

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Longueur       | <b>3025</b>      |
| Épaisseur      | <b>0.90</b>      |
| Unité de vente | <b>(1 pièce)</b> |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Nombre de dents au pouce |
|--------|--------------------------|
| 559870 | 3/4                      |
| 559877 | 4/6                      |
| 559884 | 5/8                      |
| 559891 | 6/10                     |
| 559898 | 8/12                     |
| 559905 | 10/14                    |

### Descriptif

Technologie : BIMETAL.

Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt).

Formes de dents :

-Denture résistante aux chocs, même sur machine manuelle.

-Dentures fines (du 10/14 au 5/8 inclus) = angle 0°, pour les parois minces, petites sections.

-Grosses dentures (du 4/6 au 2/3 inclus) = angle légèrement positif 5°, usage universel, profilés et matériaux pleins.

Applications :

-Acier doux.

-Acier faiblement allié.

-Non-ferreux.

-Inox ponctuellement.



### Les + produits

Technologie : BIMETAL HSS M42.  
Le ruban multi-usages acier, inox, non-ferreux.