

▶ Meuleuse d'angle WEA 11-125 Quick, diamètre 125 mm, avec écrou de serrage M-Quick

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Carton
Équipements	Capot de protection, Flasque d'appui, Ecrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Conditionnement	1
Filetage de l'arbre	M 14
Poids	2.20
Alésage	22.23
Puissance	1100
Vibration	4.50
Pression sonore	92
Diamètre du disque	125
Vitesse de rotation à vide	10500
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

525486

Descriptif

Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé.

Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick.

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion.

Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps.

Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché, pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail.

Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage).

Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Conditions de livraison

Capot de protection, Flasque d'appui, Ecrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)



Les + produits

Un travail moins fatigant que jamais : meuleuse d'angle compacte avec la poignée la plus fine de sa classe de puissance pour une ergonomie parfaite

Norme du produit

Conforme à la norme CE