

## ▶ Perceuse BEV 1300-2, mandrin à clé

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Secteur</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Percussion	<b>Non</b>
Équipements	<b>Mandrin à clé, Clé de mandrin, Poignée supplémentaire</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Poids	<b>2.70</b>
Puissance	<b>1300</b>
Vibration	<b>4.20</b>
Pression sonore	<b>84</b>
Couple maximum	<b>44/16</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

526130

### Descriptif

Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées.

Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.

Molette pour la présélection de la vitesse de rotation.

Réducteur à deux vitesses.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité.

Réversible droite/gauche.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de

courant.  
Poignée avec surface Softgrip antidérapante.  
Cble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail.  
Indicateur d'usure des balais autorupteurs.

### Conditions de livraison

Mandrin à clé, Clé de mandrin, Poignée supplémentaire



### Les + produits

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses

### Norme du produit

Conforme à la norme CE

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.