

## ► Pompe immergée combinée TPS 16000 S Combi

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>TPS 16000 S Combi Pompe immergée combinée</b>
Pour eaux	<b>Claire et souterraine</b>
Spécificités techniques	<b>Pompage à de grande profondeur</b>
Poids	<b>7.80</b>
Puissance	<b>2600</b>
Débit maximum	<b>16</b>
Longueur de câble	<b>10</b>
Granulométrie maximum	<b>30</b>
Profondeur d'immersion maximum	<b>7</b>
Diamètre du raccord de refoulement	<b>1/2</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

526473

### Descriptif

Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire et les eaux usées depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées.  
Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs d'eau.  
Aspiration plate jusqu'à 1 mm en mode eau claire.  
Réglage facile et pratique du pied de la pompe sur le mode de fonctionnement souhaité.  
Double système d'étanchéité pour protéger la pompe, même en cas d'eau fortement polluée.  
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.  
Interrupteur à flotteur réglable pour le fonctionnement automatique.  
Commutation facile du mode automatique avec interrupteur à flotteur au mode manuel pour l'aspiration plate.  
Carter en plastique antichoc.  
En mode eaux usées, convient aux grosses impuretés d'une granulométrie maximale de 30

mm.

Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable.

### Conditions de livraison

Raccord coudé avec adaptateur multiple|Interrupteur à flotteur



### Les + produits

Multifonctions, également utilisables comme pompe immergée pour eau claire et eaux usées (oder eau sale)

### Norme du produit

Conforme à la norme CE

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.