

► Rainureuse à béton MFE 40, Coffret avec 2 disques diamant

Caractéristiques produits

Emballage	Coffret
Équipements	Bagues d'espacement, 2 meules de tronçonnage diamantées, Ecrrou de serrage, Clé à ergots, Extracteur, Coffret
Conditionnement	1
Dispositif d'aspiration	Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
Poids	4.60
Vitesse de rotation à vide	5000
Alésage	22.23
Diamètre du disque	125
Largeur des rainures	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35
Profondeur des rainures	10 - 40
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526718

Descriptif

Avance maximale grâce au moteur puissant, à la vitesse de rotation constante et au réducteur haute performance biétagé.

Capot robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression avec roulettes en caoutchouc et un positionnement optimal de la poignée pour un guidage confortable de la machine.

Coupe glissante pour une visibilité optimale de la ligne de marquage.

Largeur de rainure et profondeur de coupe réglables .

Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge.

Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage pour un travail sûr.

Un témoin lumineux à LED informe de la surcharge ou de l'activation de la protection anti-redémarrage.

Travail propre et sans poussière grâce au raccordement d'un aspirateur tous usages Metabo (certifié avec ASR 35 M ACP).

Convient à la réalisation de rainures d'une largeur maximum de 30 mm sans traverse en une seule étape (avec un accessoire spécial).

Convient également au tronçonnage avec une seule meule de tronçonnage diamantée.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de la meule pour travailler en toute sécurité .

Conditions de livraison

Bagues d'espacement, 2 meules de tronçonnage diamantées, Erou de serrage, Clé à ergots, Extracteur, Coffret



Les + produits

Idéal pour les installations électriques, pour la pose de cbles et de tubes vides sous le crépi avec des profondeurs de fraisage de max. 40 mm

Norme du produit

Conforme à la norme CE