

► Scie à onglets & à table KGT 305 M

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Carton
Équipements	Lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Guide latéral, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Sac collecteur de sciures, Outil pour le changement de la lame, Bâton poussoir
Conditionnement	1
Poids	22
Puissance	1600
Pression sonore	95
Vitesse de rotation à vide	3700
Alésage	30
Diamètre de la lame	305
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526753

Descriptif

Passage rapide du mode onglets au mode table.

Poids léger compact, idéal pour une utilisation mobile.

Transport facile grâce au blocage de la tête de scie.

Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées.

Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans.

Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile).

Rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc.

Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile).

Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr.

Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant.

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.

Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles.

Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail.

Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection .



Conditions de livraison

Lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Guide latéral, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Sac collecteur de sciures, Outil pour le changement de la lame, Bton poussoir

Les + produits

Scie à onglets avec fonction supplémentaire de scie sur table pour les coupes longitudinales

Norme du produit

Conforme à la norme CE