


► Coffre-fort blindé Diplomat SecuTronic



Caractéristiques produits

Nombre de pènes verticaux	2
Largeur	500
Profondeur	462
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de pènes horizontaux	Poids (kg)	Hauteur (mm)
581185	4	92	380
581192	4	104	470
581199	4	132	625
581206	8	186	985

Descriptif

Une protection certifiée contre le cambriolage combinée avec une protection certifiée contre le feu et la chaleur : le coffre-fort Diplomat MTD offre un degré de résistance I et une protection contre le feu d'au moins 60 minutes pour le papier.

Le coffre-fort blindé est ainsi parfaitement adapté à une utilisation privée et professionnelle.

Le coffre-fort blindé doit son énorme résistance à son corps à triple paroi, la porte du coffre-fort présente même une construction en acier à quadruple paroi.

Les paumelles sont rentrantes, ce qui augmente encore la protection contre l'effraction.

Il en va de même pour le verrouillage sur quatre côtés avec des pènes ronds extra-forts.

Une protection spéciale (matériau de soutien dans les parois) protège les verrous et les pènes.

Les verrouillages d'urgence avec deux systèmes indépendants et non réinitialisables constituent un autre avantage.

Tous les composants forment un ensemble complet de sécurité qui rend l'ouverture par la force nettement plus difficile ! Pour monter le Diplomat MTD de manière sûre, il est préparé pour un ancrage mural et au sol.

Le matériel de fixation correspondant est inclus dans la livraison.

Le système électronique moderne du coffre-fort "SecuTronic" TRSE 12 H FP offre un panneau de commande tactile ainsi qu'un écran graphique et peut être utilisé par jusqu'à 30 personnes (10 avec code, 20 avec empreinte digitale).

Le système électronique du coffre-fort Diplomat MTD dispose en outre d'un délai d'ouverture individuel (max.

99 minutes), de temps de blocage et peut être mis à jour par carte micro-SD.

De plus, l'historique des ouvertures peut être lu directement sur l'écran.

Grâce au panneau de commande incliné, les utilisateurs ont une vue optimale sur le dessus, même d'en haut.

L'utilisation du panneau de commande tactile est très confortable, car il est activé dès que l'on touche le champ "On".

L'éclairage bicolore du panneau de commande garantit également une utilisation optimale dans l'obscurité.



Conditions de livraison

Livré avec 4 piles Mignon LR06 AA et avec accessoires de fixation.

Les + produits

Protection anti-feu selon la norme EN 15659 : minimum 60 minutes de protection pour le papier.
Serrure électronique moderne avec beaucoup de qualités de sécurité.

Norme du produit

Conforme aux normes EN 15659, EN 1143-1. Degré de résistance classe 1. Certifié par le ECB S selon la norme EN 1300, classe B.