


## ► Gants anticoupure 12-350

Image not found or type unknown



p. EP-65

### Caractéristiques produits

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Coloris             | <b>Gris</b>         |
| Matière             | <b>Polyuréthane</b> |
| Coupure             | <b>X</b>            |
| Coupure (N)         | <b>C</b>            |
| Perforation         | <b>3/4</b>          |
| Type de gants       | <b>Anticoupure</b>  |
| Déchirure/éraflure  | <b>MAX 4/4</b>      |
| Abrasion/durabilité | <b>MAX 4/4</b>      |
| Conditionnement     | <b>12</b>           |
| Unité de vente      | <b>(1 sachet)</b>   |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Taille des gants |
|--------|------------------|
| 635414 | 6                |
| 635421 | 7                |
| 635428 | 8                |
| 635435 | 9                |
| 635442 | 10               |
| 635449 | 11               |

### Descriptif

Gants tricotés avec enduction lisse en polyuréthane et spécial X-wet sur paume et doigts offrant une excellente adhérence.

Jauge 13.

Exemples métiers : Manipulation de matériaux à bords tranchants ou rugueux, la tôle.

Maintenance.

BTP.

Artisan.

### Conditions de livraison

Livrés au sachet de 12 paires



### Les + produits

Idéal pour des travaux généraux ou des travaux de précision, dans des conditions sèches.

### Norme du produit

Conformes aux normes EN 420 et EN 388.