Thermomètre infrarouge avec module d’humidité testo 835-H1

Caractéristiques produits

Poids	**514**
Hauteur	**193**
Largeur	**166**
Épaisseur	**63**
Type d'alimentation de l'outil	**Piles**
Conditionnement	**1**
Plage de température	**-50 à +600**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
108832

Descriptif

Effectuer des mesures d'humidité et de température sur les murs et au plafond, contrôler des installations de climatisation ou de ventilation, maintenir des systèmes industriels et sauvegarder la qualité de la chaîne de production : le thermomètre infrarouge testo 835 H1 avec module d'humidité est l'outil polyvalent idéal pour les artisans ou l'industrie.
Mesurez la température de surface, l'humidité relative et contrôlez le point de rosée et l'humidité de surface.
Détectez des zones à risques de moisissures sur les matériaux de construction au bon moment.
Effectuez des mesures sûres et précises sur des objets petits, mobiles ou difficiles d'accès.
Laser à 4 points pour un affichage précis de la zone de mesure, permettant d'éviter les mesures erronées.
Optique 50:1 : atteignez des résultats de haute qualité quand vous mesurez l'humidité de surface, même à de grandes distances (distance de 5 m = spot de mesure de 10 cm).

Réglage manuel de l'émissivité : beaucoup de surfaces différentes peuvent être mesurées.
Connectique pour des capteurs de température : il est possible d'effectuer des mesures de contact sur des matériaux d'une basse émissivité, si vous connectez simplement une sonde de température optionnelle.
Détermination automatique de l'émissivité grâce à un capteur optionnel.
Navigation confortable au moyen d'icônes et d'un joystick.
Enregistrez les lieux de mesure et ce jusqu'à 200 valeurs mesurées.
Définissez librement les valeurs limites qui déclencheront l'alerte optique et acoustique.
Affichage des valeurs Min/Max sur l'écran rétroéclairé.

Conditions de livraison

Thermomètre infrarouge testo 835-H1 avec marquage laser à 4 points, gestion des données de mesure, logiciel, module d’humidité, piles et certificat d’étalonnage.