






Colonne de douche temporisée Plein air



Caractéristiques produits

| Catégorie | Panneau de douche |
|----------------------|-------------------|
| Installation | Au sol |
| Appareil sanitaire | Douche |
| Raccordement | F 20x27 |
| Type de robinetterie | Robinet simple |
| Commande | Poussoir |
| Hauteur | 2245 |
| Débit | 6 |
| Durée d'écoulement | 15 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Modèle |
|--------|----------------------------|
| 650436 | 1 douche |
| 650443 | Avec 1 rince-pieds |
| 650450 | 2 douches |
| 650457 | 2 douches et 1 rince-pieds |
| 650464 | 4 douches |

Descriptif

Colonne de douche d'extérieur temporisée :Colonne de douche en aluminium anodisé prêt-àposer.

Alimentation par le bas par robinet d'arrêt droit F3/4".

Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2 pour alimentation en eau mitigée.

Déclenchement souple.







Temporisation ~15 secondes.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Filtre.

Trappe de visite avec vanne d'isolement et de purge.

Facilement hivernable.





Les + produits

Economie d'eau de 80%. Déclenchement souple. Colonne en aluminium anodisé anticorrosion. Livrée prêt-à-poser.

Documentation

10 documentation(s) disponible sur notre site internet.