

▶ Boîtier d'encastrement étanche pour Tempoflux 3 WC



Caractéristiques produits

Catégorie	Robinetterie temporisé et électronique
Appareil sanitaire	WC
Raccordement	F 20x27
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code
651787

Descriptif

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 : Pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
 Compatible avec robinetterie temporisée pour WC.
 Colletette avec joint d'étanchéité.
 Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
 Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
 Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
 Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.
 Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
 Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.
 A commander avec les plaques de commande de références 763000, 763040, 763041 ou 763030.

Les + produits

Installation encastrable aisée.
 Boîtier 100% étanche. Adaptable à l'épaisseur de cloison.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.