


▶ Enrouleur de câble Standard



Caractéristiques produits

Indice de Protection	IP20
Conditionnement	1
Nombre de fils	3
Nombre de prises	1
Puissance maximum du câble déroulé	3500
Puissance maximum du câble enroulé	1000
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur de câble (m)
656337	25
656344	30
656351	40
656358	50

Descriptif

L'enrouleur de câble Standard dispose d'un cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant une souplesse de travail lorsque vous tondez la pelouse, coupez les haies ou utilisez des outils stationnaires.

Ce dérouleur de câble est équipé de la technologie Cablepilot® pour faciliter l'enroulement du câble.

De plus, ce touret électrique est adapté à une utilisation temporaire en extérieur (par temps sec).

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :
-1 prise 2P+T 16A/230V~.

-1 fiche 2P+T 16A/230V~.

-Câble H05VV-F 3G1,5.

Puissance maximale : câble non déroulé 1000W – câble déroulé 3500W.

Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.

Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche de l'enrouleur.

Clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.

Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.

Support en acier.

Conditions de livraison

Contenu du colis : 1 enrouleur de câble Standard avec un câble rouge



Les + produits

Enrouleur avec bobine latérale équipée d'un disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble. Poignée de transport innovante Cablepilot pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 61242:1997/A1:2008