

BAES-BAEH Uralife V



p. EL-75

Caractéristiques produits

Indice de Protection	IP43
IK	07
Modèle	SATI connecté
Catégorie	Bloc de secours autonome
Type de source	LED
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Consommation électrique (W)	Pose	Type	Fonction des blocs	Flux (lumen (lm))	Tension (V)	Conditionnement
660040	Blanc	0.90	Saillie murale	BAES - BAEH	Bi-fonctions	45 + 8		
660026	Blanc	0.90	Saillie murale	BAES Évacuation	Évacuation	45		
660033	Blanc	0.50	Saillie ou encastrée	BAES Ambiance	Ambiance	450		
660047	Blanc	0.90	Saillie murale	BAEH Habitation	Habitation	8		
660054	Blanc	0.90	Saillie ou encastré plafond	BAES Évacuation	Évacuation	45		
669764	Noir	0.90	Saillie murale	BAES Évacuation	Évacuation	45	230	1
669771	Noir	0.90	Saillie murale	BAES - BAEH	Évacuation	45	230	1
669778	Noir	0.90	Saillie ou encastrée	BAES Évacuation	Évacuation	45	230	1
669785	Noir	0.80	Saillie ou encastrée	BAES Ambiance	Ambiance	400	230	1

Code	Finition	Consommation électrique (W)	Pose	Type	Fonction des blocs	Flux (lumen (lm))	Tension (V)	Condi
669792	Noir	0.80	Saillie ou encastrée	BAES Ambiance	Ambiance	400	230	1

Descriptif

Technologie SATI connecté.
Sources LED.
Alimentation : 230 V
-50/60 Hz.
Classe II.
IP43
-IK07.
Livré avec étiquette de signalisation sécable.

Conditions de livraison

Livré avec étiquette de signalisation sécable.



Image not found or type unknown



Norme du produit

Certifié NF et NF Environnement.