

## ▶ Rayonnage tubulaire charges lourdes FLIPLUS Éléments de départ - 4 niveaux

Image not found or type unknown



p. MA-  
212



Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Hauteur	<b>2000</b>
Longueur	<b>1260</b>
Charge max. par niveau	<b>460</b>
Modèle	<b>FLIPLUS</b>
Désignation	<b>Élément départ</b>
Unité de vente	<b>(1 ensemble)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Profondeur (mm)
662616	600
662609	1000
662623	800

### Descriptif

Solution polyvalente conçue pour le stockage des charges lourdes jusqu'à 460 kg/niveau conditionnées ou en vrac (avec dessus aggloméré optionnel).

Assemblage sans vis ni boulon avec réglage des niveaux de tablettes.

Évolution du rayonnage avec ajout, retrait ou déplacement des tablettes sans démonter toute la structure.

La solution est robuste.

La finition peinte.

Charge maxi par travée : 3000 kg selon configuration.

Coloris : poteaux et tablettes : gris graphite RAL 7024.

Éléments de départ : 4 tablettes, 4 poteaux.

Éléments suivants : 4 tablettes, 2 poteaux.

### Les + produits

Robuste : accepte jusqu'à 460 kg par tablette selon configuration.

### Norme du produit

**Certifiés DEKRA. Conformes aux recommandations FEM 10-2-02 et Eurocode 3.**

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.