Kit ruban MaxLED 1000 Full-Line COB

Image not found or type unknown



p. EL-190

Caractéristiques produits

Finition	**Argent**
Hauteur	**1.60**
Largeur	**10**
Tension	**24**
Durée de vie moyenne	**20000**
Température de couleur	**2700**
IP	**20**
Nombre de LED	**528**
Type de source	**LED**
Type de luminaire	**Bande LED**
Unité de vente	**(1 kit)**

Caractéristiques techniques

Code	Flux (lm)	Longueur (mm)	Puissance (W)	Extensibilité (mm)	Puissance du transformateur (VA)
662973	3240	3000	36	5500	39
662966	1620	1500	18	4000	20.70

Descriptif

Kit complet prêt à être installé pour éclairage indirect.
Flux lumineux important de 1100 lm au mètre (équivalent ampoule incandescente 75 W).
Idéal pour installation dans les profilés.
Extension possible par ajout de bandeaux 1 m (sur commande).
Bandeau LED avec adhésif flexible et recoupable tous les 41,5 mm.
Sources LED basse consommation avec ballast électronique adapté.

Transformateur 230 V/24V avec fiche 2P et câble.
Tension : 24 V.
Durée de vie moyenne : 20 000 h.
Gradable.
IRC > 80.
Classe II.

Conditions de livraison

Livré avec connecteur à 5 broches.

Les + produits

Montage simple par système de connexion.

Norme du produit

Éligible au label Clef Verte.