# Gants chocs vibration enduction nitrile X-015

Image not found or type unknown

p. EP-54

## Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Coloris | **Jaune fluo/noir** |
| Matière | **Nitrile** |
| Coupure | **X** |
| Coupure (N) | **C** |
| Perforation | **3/4** |
| Type de gants | **Contre les chocs** |
| Déchirure/éraflure | **MAX 4/4** |
| Abrasion/durabilité | **MAX 4/4** |
| Conditionnement | **6** |
| Unité de vente | **(1 sachet)** |

## Caractéristiques techniques

| Code | Taille des gants |
|---|---|
| 673179 | 8 |
| 673186 | 9 |
| 673193 | 10 |
| 673200 | 11 |

## Descriptif

Gants tricotés sans coutures avec des coussinets en TPR offrant une protection contre les chocs.
Coussinets éponge supplémentaires à l'intérieur offrant une bonne résistance aux vibrations.
Enduction nitrile sableux idéale dans des conditions humides ou huileuses.

Excellent grip.
Jauge 15.
Gants haute visibilité pour une sécurité accrue dans des conditions d'éclairage difficiles.
Protection à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.
Velcro au poignet facilitant le port et le maintien du gant en position.
Exemples métiers :-BTP.
-Industries.

## Conditions de livraison

Livrés à la sachet de 6 paires

## Norme du produit

**Conforme aux normes EN 420, EN 388 et EN 407.**