

## ▶ Verrou à bouton et cylindre 5 goupilles

# Yale

### Caractéristiques produits

Matière	Acier
Finition	Doré
Nombre de clé	3
Type de verrou	À bouton et cylindre
Fonction du verrou	Varié
Longueur du pêne du verrou	110
Diamètre du cylindre du verrou (mm)	23
Avec gâche	Oui
Unité de vente	(1 kit)

### Caractéristiques techniques

Code	Longueur du cylindre du verrou
674061	30
674068	40
674075	45

### Descriptif

Verrou à bouton et cylindre 5 goupilles YV10BT.

Ce verrou à bouton traditionnel s'installe sur tous types de portes (bois, métal, PVC et alu).

#### Gamme

Application : Verrou à support de coffre indépendant.

Ce support permet la pose du verrou sur la plupart des perçages existants, solution pratique pour le remplacement sur site.

Caractéristiques : Coffre en alliage finition époxy de H 116 x l 67 mm avec pêne en acier

chromé satiné de 110 mm et gâche de H 116 x l 36 mm.  
Entraxes de fixation coffre H 60 à 90 x l 40 à 45 mm et gâche H 65 à 95 x l 15 mm.  
Support de coffre et gâche en acier cambré zingué bichromaté.  
Bouton de manœuvre ABS satiné.  
Cylindre rond Ø 23 mm à 5 goupilles dépassant de 45 mm protégé contre l'arrachement.  
Finition : or.  
Sur demande : version à cylindre ajustable à languette pour porte de 35 à 80 mm.

### Conditions de livraison

Livré avec 3 clés/vis de fixation.



### Les + produits

3 clés. Sous-plaque de renfort et vis de fixation.