

Gants enduction nitrile BANNEC HYDRO

1 LA MARQUE
legallais



p. EP-56

Caractéristiques produits

Coloris	Noir
Matière	Nitrile
Coupure	1/5
Coupure (N)	A
Perforation	1/4
Type de gants	Anticoupure
Déchirure/éraflure	2/4
Abrasion/durabilité	MAX 4/4
Conditionnement	6
Unité de vente	(1 sachet)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)	Taille des gants
157672	210	6
157679	220	7
157686	230	8
157693	240	9
157700	250	10
157707	260	11
157714	270	12

Descriptif

Gants avec support tricoté sans couture en PET recyclé à 90% et 10% elasthanne pour un plus grand confort et une excellente dextérité et respirabilité.

65% du poids du gant est fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées.

Enduction en mousse de nitrile sur la paume et le bout des doigts offrant une résistance accrue à l'abrasion et une adhérence sur surface sèche ou humide.

Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100C°.

Jauge 15.

Compatibilité avec les écrans tactiles.

Traitement Sanitized®, contre le développement des bactéries et une meilleure hygiène des mains.

Exemples métiers : Manipulation de pièces humides.

Industrie alimentaire.

Assemblage et fabrication.

Conditions de livraison

Livrés en polybag biodégradable de 6 paires.



Les + produits

Gants fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclées.

Norme du produit

Conformes aux normes EN 420, EN 388 et EN 407. Certifiés contact alimentaire, Global Recycled Standard (GRS) et OEKO TEX Standard 100.

Produits complémentaires



Demi-masques jetables coqués Modez II



Sur-chaussures à usage unique COATS II



Combinaisons
jetables Coats



Chaussures
basses HURIC
IV S3L HI CI FO
SR