

## Casques Superplasma AQ

# KASK



p. EP-5



### Caractéristiques produits

Type	Casque de chantier
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Coloris
158036	Blanc
158050	Orange
158057	Rouge
158043	Jaune
158064	Vert
158078	Noir
158071	Bleu

### Descriptif

Casque de chantier ventilé en HD polypropylène protégeant contre les chocs sommitaux, latéraux, frontaux et postérieurs, contre la déformation du casque.  
 Coque interne en polystyrène expansé EPS à double densité pour absorber l'impact.  
 Ventilation maximale grâce aux 10 ouvertures d'aération avec grilles anti-intrusion afin d'obtenir une respirabilité efficace sans pénétration de débris.  
 Tissu intérieur 2DRY à la surface du rembourrage à séchage rapide pour un confort optimal.  
 Taille réglable de 51 à 63 cm grâce à une molette de réglage micrométrique de grand diamètre à l'arrière du casque utilisable en portant des gants.  
 Jugulaire réglable intégrée 4 points d'accroches pourvue d'un anneau pour accrocher à un autre élément.  
 4 clips en nylon pour fixer une lampe frontale.  
 Possibilité de fixer des coquilles antibruit, avec un adaptateur, et/ou une visière.  
 Poids : 390 g.  
 Validité : durée de vie de 10 ans à compter de la date de fabrication.



### Les + produits

Ventilation optimale. Possibilité de fixer des accessoires complémentaires.

### Norme du produit

Conformes à la norme EN 397.

### Produits complémentaires



Écran transparent pour casque SUPERPLASMA



Visière transparente pour casque SUPERPLASMA



Adaptateur pour coquille antibruit pour casque SUPERPLASMA



Coquilles  
antibruit  
universelles pour  
casque de  
chantier