

Mitigeur thermostatique MasterMix

sanifirst

Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Installation	Sur plage
Raccordement	G 12x17
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Lavabo
Type de robinetterie	Thermostatique
Débit	6
Saillie	126
Hauteur de bec	172
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Type de bec
167647	Fixe
167654	Orientable

Descriptif

Volant de température avec butée de température à 41°C.
Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.
Mitigeur de lavabo sur plage, sans vidage Hauteur sous bec : 172 mm Saillie : 126 mm.
Cartouche céramique et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.
Débit : Réglé usine à 6 L/min.
Débit maximum réglable à 6
-9
-12 L/min par le gestionnaire.
Pression conseillée 3 bar.
Eviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.

Pression minimum : 1 bar.

Pression maximum : 5 bar.

Matériaux : Volant en Zamak chromé.

Bec en laiton chromé.

Corps en laiton matricé.

Raccordement : Flexibles M10x1 écrou prisonnier G'3/8 Lg 350 mm, et joint filtres.

Cartouche thermostatique garantie 3 ans.



Les + produits

Association innovante d'une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité. Sans intercommunication EFS/ECS. Sans clapet anti-retour.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.