

## Mitigeur monotrou bec haut orientable

*sanifirst*

### Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Installation	Sur plage
Raccordement	G 12x17
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Évier
Type de bec	Orientable
Type de robinetterie	Mécanique
Saillie	214
Hauteur de bec	215
Diamètre de cartouche	40
Débit	4 à 6
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Poignée
167759	Pleine
621695	Ajourée

### Descriptif

Mitigeur d'évier monotrou , à poser sur table avec manette pleine.  
Bec fondu haut orientable Lg 214 mm.  
Hauteur sous bec 215 mm.  
Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).  
Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.  
Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile.  
Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé.

Flexibles SPEX M12X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350 mm.  
Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement.  
Fixation renforcée par une tige M8.



### Les + produits

Manette pleine : facilite le nettoyage. Hauteur sous bec et saillie confortables pour un lavage simplifié. Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).

### Norme du produit

**Conforme à la norme NF « Milieu Médical ».**

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.