Ensemble de douche thermostatique MasterMix, avec support douchette

sanifirst

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Matière	**Laiton**
Finition	**Chromé**
Catégorie	**Robinetterie**
Installation	**Murale**
Conditionnement	**1**
Appareil sanitaire	**Douche**
Débit	**5 à 14**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
167864

Descriptif

Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé d'une manette de débit ergonomique vers le bas.
Volant de Température bloqué à 38°.
(Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant).
Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres.
Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré.
Débit réglable entre 5 et 14l/min, température réglable de 18 à 38°C.
Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie.

Conditions de livraison

Livré avec douchette 1 jets , flexibles 0,85, support mural 5 positions, raccord purge flexible.

Les + produits

Pas d'intercommunication EF/ECS. Pas de clapet anti-retour. Corps froid : isolation anti-brûlure.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.