

► **Mitigeur hospitalier monotrou Modul'Mix,
levier médical coudé, cartouche Ø40, h.300
mm**

sanifirst

Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Installation	Sur plage
Raccordement	G 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo
Type de robinetterie	Mécanique
Poignée	Levier coudé
Type de bec	Fixe ou orientable
Conditionnement	1
Hauteur de bec	300
Diamètre de cartouche	40
Débit	4 à 6
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)
168004	150
168011	200
168018	150

Descriptif

Mitigeur hospitalier sur plage.

Commande au coude.

Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).

Brise-jet étoile M24 X 100.

Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical ».

Modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.

Pression conseillée : 3 bar.

Eviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.

Pression minimum : 1 bar.

Pression maximum : 5 bar.

Matériaux : Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé.

Raccordement : Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 650mm, avec joint filtres paniers montés dans les flexibles, limitant l'encrassement.

Limiteurs de débit.

Fixation renforcée par une tige inox.



Les + produits

Rétrofitable et personnalisable.
Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique). Hygiène des mains : évite le contact manuel.

Norme du produit

Certifié NF classement Médical
E.C.A.U.M : E00 Ch2 A1 U3

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.