Chaussures de soudage VOLCA - S3L HI HRO FO WG LG SR

p. EP-174

Caractéristiques produits

Coloris	**Noir/orange**
Norme ESD	**Non**
Genre	**Hommes**
Hydrofuges	**Oui**
Respirantes	**Non**
Amagnétiques	**Oui**
Antistatiques	**Oui**
Antidérapantes	**Oui**
Semelles amovibles	**Oui**
Type de chaussures	**Hautes**
Niveau de protection	**S3**
Résistantes à la chaleur de contact	**Oui**
Matière de l'embout de protection	**Fibre de verre**
Matière de la semelle antiperforation	**Textile**
Conditionnement	**1 paire**
Matière de la tige	**Cuir**
Unité de vente	**(1 paire)**

Caractéristiques techniques

Code	Pointure
230605	39
230619	41
230626	42
230633	43

Code	Pointure
230640	44
230647	45
230654	46
230612	40
230661	47
230668	48



Descriptif

Tige en cuir de vache plein fleur, hydrofuge et oléofuge.
Tige et rabat de protection ignifuge avec fermeture velcro.
Doublure Sanitized® avec traitement antibacterien.
Semelle intérieure amovibles et anatomique.
Semelle extérieure crantée extra-large en PU/Nitrile offrant une adhérence sur tous les types de sols.
Sans métal.
Hauteur de tige de 22 cm.
Embout de protection en fibre de verre athermique et amagnétique.
Semelle anti-perforation textile Kevlar®.

Norme du produit

Conformes à la norme EN 20349.