

▶ Corps encastré pour mitigeur thermostatique Grohe rapido T



Caractéristiques produits

Catégorie	Mitigeur thermostatique
Collection	Rapido T
Conditionnement	1
Débit	50
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

530454

Descriptif

A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F.
 Profondeur de montage 70-95 mm.
 Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine.
 GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide.
 2 sorties hautes 1/2".
 Débit jusqu'à 50l/min en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties.
 Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre).
 Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection.
 Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère.
 Nette d'étanchéité murale fournie.
 Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade.
 Corps en laiton.
 Clapets anti-retour et filtres intégrés.
 GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait.

Conditions de livraison

Livré sans façade.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.