


Douilles taraudées RG MI



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Taraudage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Pour diamètre de foret (mm)	Conditionnement	Longueur de la cheville (mm)
361281	5	75	10	10	
361288	6	75	12	10	90
361295	8	90	14	10	90
361302	10	90	18	10	90
361309	12	125	20	10	125
361316	16	160	24	5	160
361323	20	200	32	5	200
361330	8	90	14	10	90
361337	10	90	18	10	90
361344	12	125	20	10	125
361351	16	160	24	5	160
361358	20	200	32	5	

Descriptif

La douille taraudée RG M I est en acier électrozingué.

La douille taraudée est un accessoire du système pour les différentes ampoules ou cartouches de résine Fischer.

L'ampoule pré-dosée est particulièrement économique pour les fixations uniques.

Lors de l'installation avec une ampoule de résine, la douille RG M I est posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion.

Lors de la pose, l'ampoule est brisée et la résine est mélangée et activée.

Pour un montage avec une résine en cartouches, la douille est insérée manuellement avec une légère rotation dans le forage.

Les différentes résines fixent toute la surface de la RG M I sur la paroi du forage.

La douille taraudée peut être démontée sans saillie en surface et convient principalement pour des fixations temporaires, par exemple de machines, à l'intérieur.

La douille taraudée RG MI permet le démontage sans saillie en surface et la réutilisation du point de fixation.

Elle offre ainsi une grande flexibilité.

Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis et tiges filetées métriques standards, ce qui permet une adaptation idéale à l'application.

Les agréments des différentes ampoules de résine et scellements par injection doivent être pris en compte.



Les + produits

La douille taraudée RG M I convient pour des utilisations avec les ampoules de résine ou les scellements par injection dans le béton.