


## ▶ Nettoyeur haute pression électrique eau froide WS-RP TS (raccord rapide D12)

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Poids	<b>65</b>
Hauteur	<b>510</b>
Largeur	<b>430</b>
Longueur	<b>670</b>
Longueur de câble	<b>7500</b>
Longueur de flexible	<b>10000</b>
Longueur de la lance	<b>1000</b>
Température de l'eau d'alimentation maximum	<b>50</b>
Équipements	<b>10 m de flex.HP. à double tresse métallique, pistolet, lance à jet plat et lance à jet rotatif Turbo</b>
Type d'alimentation	<b>Triphasé</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Débit (L/min)	Puissance (W)	Pression maximum (bar)	Pression de service (bar)
461472	16.60	7500	220	200
461479	20	8000	210	190
461486	23.30	8000	190	170
461493	26.70	8000	170	150

## Descriptif

Nettoyeur haute pression électrique eau froide WS-RP TS (raccord rapide D12).

-Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.

-Pompe en laiton forgée.

-Pistons inox à revêtement céramique.

-Lances inox.

-Raccords laiton.

-Pompe radiale.



## Les + produits

Pompe en laiton forgé de haute qualité, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, lances en inox, raccordement rapide, manomètre en inox.

## Norme du produit

**EN 60 335-2-79: 2015 EN 55 014-1: 2006 EN 61 000-3-2: 2014 EN 61 000-3-3: 2013**