

► Forets queue cylindrique HSS Furius à l'unité



p. CO-314

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 conditionnement)


Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Queue
461930	1	12	34	10	
461916	0.80	10	30	10	
461895	0.50	6	22	10	
461944	1.20	16	38	10	
461965	1.50	18	40	10	
461972	1.60	20	43	10	
462035	2.50	30	57	10	
462049	2.70	33	61	10	
462056	2.80	33	61	10	
462070	3	33	61	10	
462084	3.20	36	65	10	
462098	3.30	36	65	10	
462105	3.40	39	70	10	
462112	3.50	39	70	10	
462126	3.70	39	70	10	
462133	3.80	43	75	10	
462147	4	43	75	10	
462154	4.10	43	75	10	
462161	4.20	43	75	10	
462168	4.30	47	80	10	
462182	4.50	47	80	10	

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Queue
462203	4.80	52	86	10	
462210	4.90	52	86	10	
462217	5	52	86	10	
228165	10	87	133	1	
228214	10.20	87	133	1	
228235	10.25	87	133	1	
228277	10.50	87	133	1	
228340	11	94	142	1	
228424	11.50	94	142	1	
228466	12	101	151	1	
228494	12.50	101	151	1	
228515	13	101	151	1	
230510	5.10	52	86	1	
230531	5.20	52	86	1	
230538	5.30	52	86	1	
230594	5.50	57	93	1	
230671	5.80	57	93	1	
230699	6	57	93	1	
230706	6.10	63	101	1	
230720	6.20	63	101	1	
230734	6.30	63	101	1	
230762	6.50	63	101	1	
230776	6.60	63	101	1	
230790	6.70	63	101	1	
230797	6.75	69	109	1	
230804	6.80	69	109	1	
230839	7	69	109	1	
230853	7.10	69	109	1	
230860	7.20	69	109	1	
230902	7.50	69	109	1	
230958	7.80	75	117	1	

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Queue
230979	8	75	117	1	
230993	8.10	75	117	1	
231007	8.20	75	117	1	
227829	8.50	75	117	1	
227913	9	81	125	1	
227990	9.20	81	125	1	
228053	9.50	81	125	1	
462014	2.20	27	53	10	
462000	2	24	49	10	
220194	10.40	87	133	5	Cylindrique
220187	10.30	87	133	5	Cylindrique
220180	10.10	87	133	5	Cylindrique
220173	9.90	87	133	5	Cylindrique
220166	9.80	87	133	5	Cylindrique
220159	9.70	87	133	5	Cylindrique
220152	9.60	87	133	5	Cylindrique
220138	9.30	81	125	5	Cylindrique
220131	9.10	81	125	5	Cylindrique
220124	8.90	81	125	5	Cylindrique
220117	8.80	81	125	5	Cylindrique
220103	8.60	81	125	5	Cylindrique
220096	8.40	75	117	5	Cylindrique
220089	8.30	75	117	5	Cylindrique
220082	7.90	75	117	10	Cylindrique
220075	7.70	75	117	10	Cylindrique
220068	7.60	75	117	10	Cylindrique
220054	7.30	69	109	10	Cylindrique
220047	6.90	69	109	10	Cylindrique
220040	5.90	57	93	10	Cylindrique
220033	5.70	57	93	10	Cylindrique
220026	5.60	57	93	10	Cylindrique

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Queue
220019	5.40	57	93	10	Cylindrique
220012	4.70	47	80	10	Cylindrique
220005	4.60	47	80	10	Cylindrique
219998	4.40	47	80	10	Cylindrique
219991	3.90	43	75	10	Cylindrique
219956	2.30	27	53	10	Cylindrique
219949	2.10	24	49	10	Cylindrique
219942	1.90	22	46	10	Cylindrique
219928	1.70	20	43	10	Cylindrique
219921	1.40	18	40	10	Cylindrique
219984	3.60	39	70	10	Cylindrique
220061	7.40	69	109	10	Cylindrique
220145	9.40	81	125	5	Cylindrique
219963	2.40	30	57	10	



Les + produits

Usage fréquent et intensif. Idéal pour : le perçage à sec, les perceuses sans fil, les centres d'usinage.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Nouveau revêtement PVD "Fusio" créant une barrière thermique anti-usure d'une extrême dureté sur les parties actives du foret.

Composition multicouche réduisant fortement les frottements outils/matière et les effets de collage notamment pour les perçages à sec.

Nouvelle géométrie "Fusio".

Nouvel affûtage en croix et nouvelle géométrie de goujure conférant des qualités de résistance et de précision inégalées tout spécialement pour un usage électroportatif.

Forets taillés et meulés.