


▶ Clé à chocs pneumatique Supermonster



Caractéristiques produits

Consommation d'air	283
Pression sonore	115.50
Pression d'alimentation	6.30
Vitesse de rotation à vide	6200
Type d'alimentation de l'outil	Pneumatique
Équipements	Raccord rapide 1/2"
Conditionnement	1
Vibration	
Couple maximum	3064 (serrage) / 3405 (desserrage)
Raccord d'alimentation	1/2
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Carré d'entraînement (pouce (pouce))
622500	6.70	3/4
622507	6.75	1

Descriptif

Poignée antidérapante Soft Grip.
Poignée isolée contre le froid.
Sortie d'air vers le bas de la poignée.
Inverseur rotatif gauche/droite.
4 réglages de couple.
Peu de vibrations.
Mécanisme de frappe à double marteau haute performance.

Boîtier ultra-léger en aluminium.

Plus d'informations :

- Bruit max à vide : 104,5 dbA
- Bruit max en sollicitation : 115,5 dbA
- Couple maximal de desserrage : 3405 Nm
- Diamètre minimum du tuyau : 3/4"-19 mm
- Largeur B : 230,0 mm
- Longueur totale L : 350,0 mm
- Matière : Aluminium
- Taille maximale du filetage : M 38

Conditions de livraison

Livrée avec un raccord rapide 1/2".

