


Emporte-pièce

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement **1**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Diamètre de l'axe (mm)	Dimensions de la vis
624411	12.50	9	MF 8 x 1 x 55
624418	12.70	9	MF 8 x 1 x 55
624425	15.50	9	MF 8 x 1 x 55
624432	16	9	MF 8 x 1 x 55
624439	18.60	9	MF 8 x 1 x 55
624446	20.40	13	MF 12 x 1,5 x 55
624453	20.50	13	MF 12 x 1,5 x 55
624460	22.50	13	MF 12 x 1,5 x 65
624467	25.40	13	MF 12 x 1,5 x 65
624474	25.50	13	MF 12 x 1,5 x 65
624481	28.30	13	MF 12 x 1,5 x 65
624488	30	13	MF 12 x 1,5 x 65
624495	32.50	13	MF 12 x 1,5 x 65
624502	35	13	MF 12 x 1,5 x 65
624509	37	13	MF 12 x 1,5 x 65
624516	38	13	MF 12 x 1,5 x 65
624523	40.50	13	MF 12 x 1,5 x 65
624530	47	18	MF 16 x 1,5 x 75

Code	Diamètre (mm)	Diamètre de l'axe (mm)	Dimensions de la vis
624537	50	18	MF 16 x 1,5 x 75
624544	54	18	MF 16 x 1,5 x 75

Descriptif

Coupe 3 points.

Filetage très résistant.

Géométrie de coupe positive.

Pour couper des tôles fines.

Pour endroits difficiles d'accès.

Surface brunie.

S'utilise pour des tôles inox jusqu'à 1,5 mm et des tôles aluminium, cuivre, acier et fer jusqu'à 2,0 mm.

Coupe jusqu'à 3 mm l'acier doux.



Image not found or type unknown



Norme du produit

Conforme à la norme DIN / ISO 12.