

► Tarauds type 003 hss



p. CO-327

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 jeu)

Caractéristiques techniques

Code	Pas (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
371595	0.40	2	1.60		
371609	0.50	3	2.50		
371616	0.70	4	3.30		
371623	0.80	5	4.20		
371630	1	6	5		
371637	1	7	6		
371644	1.25	8	6.75		
371651	1.50	10	8.50		
371658	1.75	12	10.25		
371665	2	14	12		
371672	2	16	14		
221552	1.50		22.50	45	120
221545	1.50		20.50	38	113
221538	1.50		19.50	29	104
221531	1.50		16.50	29	104
221524	1.50		14.50	32	102
221517	1.50		12.50	30	90
221503	1.50		10.50	29	89
221482	1.25		8.75	20	76
221454	0.60		2.40	14.50	48
221447	3.50		26.50	48	138

Code	Pas (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
221426	2.50		19.50	38	118
221419	2.50		17.50	37	112
221412	2.50		15.50	37	112
221405	1.50		9.50	24	85
221398	1.25		7.75	22	72
221377	0.60		2.90	20.50	50
221370	0.45		2	10	44.50
221489	1		11	24	84
221475	1		9	20	76
221461	1		7	19	69
221440	3		24	45	135
221433	3		21	45	130
221468	1		8	19	69
221384	0.75		3.25	12.50	53
221496	1.25	12	10.75	24	84
221391	0.90	5	4.10	15.50	58

Descriptif

Profil étagé.
 Taraudage manuel multi applications.
 Robustesse, précision.
 Filets rectifiés.
 Tolérance : 6 h.
 Jeux de 3 tarauds : 1 ébaucheur, 1 semi-finiisseur, 1 finisseur.



Norme du produit

Norme ISO R 529.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Forets queue cylindrique HSS Furius à l'unité